


## **ATM kioszk NCR SS87 bankjegykiadó automata részére**

1. Felhasználható a NCR SS87 bankjegykiadó automaták kültéri telepítésére.
2. Telepítéskor – előre elkészített – vasbeton aljzatra kerül (cca. 1,2 m<sup>3</sup> C16), a lerögzítés HILTI csavarokkal történik.
3. A vázszerkezet 60 mm x 60 mm x 3 mm acél zártszelvény. Az oldalakban és az ajtóknban 16 mm köracél, 100 mm x 300 mm osztású rácsszerkezet került kialakításra. A két nyíló ajtó rejtett zsanérokkal, és kiemelést gátlókkal felszerelt. Külső és belső borítás egyaránt acéllemez, a külső szinterezett, a belső festett felületkezelésű. A külső szín a Megrendelő kérésére a RAL skála szerinti lehet. Hőszigetelt kivitel, mely biztosítja, hogy az ATM télen is üzemeltethető legyen. A hátsó ajtó MOTTURA 5 ponton záródó biztonsági zárral szerelt, az oldalsó ajtó csak belülről nyitható és zárható.
4. A kioszk elektromos ellátása 3 x 2,5 kábelen keresztül történik, egyfázisú 3 áramkörös táblával. A betáp másik végén 20 A-es biztosítás szükséges. A fűtést 2 db 350 W-os infrapanel biztosítja. Beltéri világítás 1 db világítótest. A kioszk érintésvédelmi bizonylattal rendelkezik. Opcióként az előtető alá kültéri (esetleg világító) reklámok is szerelhetők. A gyenge és erősáramú csatlakozás a beton alaptesten keresztül történhet.
5. Az ATM fölött kihúzható polikarbonát lemez található a szerelést végző személyt megóvandó.
6. A kioszk MABISZ minősítéssel rendelkezik.
7. A kioszk külső méretei az új ATM típushoz igazodóan cca. 1600 mm (mé) x 1600 mm (szé) x 2500 mm (ma). A tömege megközelítőleg 1200 kg.
8. Többször bontható és áthelyezhető, a külső lemezek szükség esetén cserélhetőek.

Budapest, 2020-01-20



**Szemkó Gábor**  
cégvezető

**Sz-Bau 58 Zrt.**  
1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.  
Adószám: 23689695-2-41